

Technisches Merkblatt

stone clear AP 63 Anti-Graffiti-Paste

<u>Anwendungsbereich</u>	Zur Graffiti- und Farbfentfernung auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aussenbereich.
<u>Allgemeines</u>	Die besondere Zusammensetzung der Lösungsmittel sowie der Aufbau der Paste beseitigen wirksam Farb-, Lack, Wachs-, Teer-, Leim-, Öl- und Fettflecken sowie Filzstiftspuren. Wo die Struktur des Untergrundes die Anwendung eines Hochdruckgerätes erlaubt, ist die Kombination von Reinigungsmittel und Gerät eine äusserst wirksame Methode.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Das Produkt mit einem Spachtel in die Poren einarbeiten. Danach in einer Schicht von ca. 1 mm auftragen. 20-30 Minuten einwirken lassen und mit einer Bürste und Wasserstrahl sorgfältig abwaschen. Falls notwendig den Vorgang wiederholen.
<u>Verbrauch</u>	1 kg ergibt ca. 1.0 m ²
<u>Besondere Hinweise</u>	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: kühl und verschlossen (nicht über 25° C) mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: - Inhaltsstoffe: Lösungsmittel, Alkalien, Amine, Stabilisatoren, Verdickungsmittel