

Technisches Merkblatt

stone clear EE 62 Epoxyentferner

<u>Anwendungsbereich</u>	Zur Fleckenentfernung sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Außenbereich.
<u>Allgemeines</u>	Hervorragender Epoxyentferner und Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. Insbesondere für solche auf der Basis von Epoxy, Lack, Farbe, Wachs, Leim und Kunststoff.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Das Produkt mit Pinsel auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach ca. 45- 60 Minuten scheuern und anschliessend mit Wasser abwaschen. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.
<u>Verbrauch</u>	abhängig von Verschmutzung und Untergrund
<u>Besondere Hinweise</u>	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: kühl und verschlossen (nicht über 25° C) mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: im Lieferzustand 11.5-12.5 Inhaltsstoffe: organische Lösungsmittel