

Technisches Merkblatt

stone clear GE 60 Farbfleckenentferner

<u>Anwendungsbereich</u>	Zur Farbentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aussenbereich.
<u>Allgemeines</u>	Der Graffiti- und Farbentferner enthält hervorragende Lösemittel und entfernt wirksam Farb-, Lack-, Wachs-, Teer-, Leim-, Öl- und Fettflecken sowie Filzstiftspuren. Wo die Struktur des Untergrundes die Anwendung eines Hochdruckgerätes erlaubt, ist die Kombination von Reinigungsmittel und Gerät eine äusserst wirksame Methode.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Auf empfindlichem Untergrund Produkt mit Pinsel oder Roller auftragen. Eine Stunde einwirken lassen und mit weichem Wasserstrahl sorgfältig abspülen. Für widerstandsfähige Untergründe kann ein Hochdruckgerät eingesetzt werden. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.
<u>Verbrauch</u>	100-250 gr/m ² je nach Untergrund
<u>Besondere Hinweise</u>	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: kühl und verschlossen (nicht über 25° C) mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: im Lieferzustand 11.5-12.5 Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösungsmittel, Stabilisatoren, Verdickungsmittel.