

Technisches Merkblatt

stone clear SB 40 Graffitischutz

<u>Anwendungsbereich</u>	Zum Schützen von Fassaden aus poliertem, geschliffenem, gesägtem oder spaltrohem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und Kunststeinen . Der stone clear SB 40 Graffitischutz ist eine wässrige Schutzschicht auf Wachsbasis mit Hilfsstoffen.
<u>Allgemeines</u>	Die Schutzschicht legt sich auf die Oberfläche und unterbindet auf diese Weise den direkten Kontakt der aufgespritzten Farbe mit dem Untergrund. Diese Opferschicht kann mit einem Hochdruckgerät evtl. unter Zusatz von stone clear GR 75 Grund- und Allesreiniger gereinigt werden. Danach muss die Oberfläche neu behandelt werden.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Das Produkt mit einem Sprühgerät auf die zu schützende Fläche anbringen. Nach dem Trocknen bildet sich eine dünne Wachshaut, die besonders bei stark saugenden Oberflächen durch eine zweite und dritte Behandlung verstärkt werden sollte.
<u>Verbrauch</u>	1 Liter unverdünnt ca. 8-10 m ²
<u>Besondere Hinweise</u>	Bei besprühten Oberflächen kann sich das Aussehen leicht verändern. Gegebenenfalls überzeugt man sich durch Vorversuche an wenig sichtbaren Stellen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: kühl und verschlossen (nicht über 25° C) mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: im Lieferzustand 8.1 Inhaltsstoffe: Wachse, Acrylate, Weichmacher und Emulgatoren in Wasser.