

## Technisches Merkblatt

### stone clear SB 43 Steinversiegelung

<u>Anwendungsbereich</u>	Polymerversiegelung für die Beschichtung von geschliffenen Kunststein- und Steinbelägen.
<u>Allgemeines</u>	Das Produkt <b>stone clear SB 43</b> ist raschtrocknend, glänzend und trittfest. Die Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver. Das Wiederschmutzen wird dadurch stark verhindert. Das Produkt ist polierbar. Speziell hoher Glanz kann mittels der High-Speed-Methode erreicht werden. Bei regelmässiger Pflege mit dem Produkt <b>stone clear UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge</b> wird der Schutz unterstützt und wesentlich verlängert.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Mit einem Anstreichgerät in gleichmässigen Bahnen auftragen. Je nach Saugfähigkeit des Belages ist ein zweiter Anstrich notwendig. (Den ersten Anstrich genügend trocknen lassen.)
<u>Verbrauch</u>	30-50 Gramm/m <sup>2</sup> und Anstrich
<u>Besondere Hinweise</u>	Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Für die einwandfreie Verarbeitung werden die nötigen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: - Inhaltsstoffe: Wässrige Pflegeemulsion auf Basis von Polyurethanen und Wachsen