

Technisches Merkblatt

stone clear SB 49 Schieferöl / Steinöl

<u>Anwendungsbereich</u>	Natürliche Schutzbehandlung für Schiefergesteine wie Böden, Wände, Brüstungen, Tische usw.
<u>Allgemeines</u>	Macht Beläge wieder farbintensiver und verleiht ihnen einen gewissen Schutz auf Zeit. Das Wiederanschmutzen wird dadurch stark verhindert. Die Ölaufnahmefähigkeit des Schiefers muss vorgängig geprüft werden. Diese Behandlung muss periodisch wiederholt werden. Bei regelmässiger Pflege mit stone clear UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge wird der Schutz unterstützt und wesentlich verlängert.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Mit weichem Pinsel, Lappen oder weicher Rolle sparsam auftragen und einziehen lassen. Überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch ausreiben und entfernen.
<u>Verbrauch</u>	1 Liter für ca. 20-40 m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<u>Besondere Hinweise</u>	Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Getränkte Lappen nicht aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). In Blechdosen entsorgen. Für die einwandfreie Verarbeitung werden die nötigen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Achtung: Das Produkt ist brennbar!
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: - Inhaltsstoffe: natürliche Pflegeöle, organische Lösungsmittel