

Technisches Merkblatt

stone clear SB 56 Hydrophobierung / Betonimprägnierung

<u>Anwendungsbereich</u>	Hochwertiges Allround-Imprägnierungsmittel. Diese Schutzbehandlung wirkt wasserabstossend. Anwendbar auf Betonbelägen, Gehwegplatten, Verbundsteine, poröse Natursteine, Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Gasbeton, Mineralfarbanstriche usw., oder als Ausfugenhilfe.	
<u>Allgemeines</u>	Durch das gute Eindringvermögen werden die Kapillaren und Poren nicht verschlossen. Die Wasserdampfdurchlässigkeit wird dadurch nicht vermindert. Die Unterhaltsreinigung wird durch diese Schutzbehandlung erleichtert und die behandelten Flächen bleiben länger schön.	
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden	
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	stone clear SB 56 wird im Flutverfahren oder mit einem Roller auf den trockenen oder mattfeuchten Untergrund aufgebracht. Die Applikation muss sehr satt und nass-in-nass erfolgen.	
<u>Verbrauch</u>	1 Liter für ca. 5-10 m ²	
<u>Besondere Hinweise</u>	Bei behandelten Oberflächen kann sich das Aussehen leicht verändern. Gegebenenfalls überzeugt man sich durch Vorversuche an wenig sichtbaren Stellen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.	
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit:	Kühl und verschlossen mindestens 2 Jahre lagerfähig
	Inhaltstoffe:	Siloxane, Kohlenwasserstoffe