

## Technisches Merkblatt

### stone clear SI 80 Farbvertiefer Ultra

<u>Anwendungsbereich</u>	Zur Farbvertiefung von Flächen aus spaltrohem <b>Schiefer</b> , feingeschliffenem bis spaltrohem <b>Marmor</b> und <b>Granit</b> sowie sämtlichen <b>Natur-</b> und <b>Kunststeinen</b> .
<u>Allgemeines</u>	Diese Imprägnierung auf Silan und Siloxan Basis ist wasserabweisend und vermindert die Verschmutzungsneigung und Fleckenempfindlichkeit. Die Flächen werden frischer und farbkraftiger. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch wesentlich erleichtert.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Mit weichem Pinsel, Microfaser oder weicher Rolle sparsam auftragen und einziehen lassen. Bei stark saugenden Untergründen kann eine zweite Applikation erforderlich sein. Nicht bei Temperaturen unter 5° C oder über 25° C verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
<u>Verbrauch</u>	1 Liter für ca. 20-25 m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<u>Besondere Hinweise</u>	Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Getränkte Lappen nicht aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). In Blechdosen entsorgen. Für die einwandfreie Verarbeitung werden die nötigen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. <b>Achtung: Das Produkt ist brennbar!</b>
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: kühl und verschlossen (nicht über 25° C) mindestens 2 Jahre lagerfähig pH-Wert - Inhaltsstoffe: organische Lösungsmittel, Silan, Siloxan