

Technisches Merkblatt

stone clear SI 88 Fleckenstopp Aqua

<u>Anwendungsbereich</u>	Spezielle öl-, fett- und wasserabweisende Schutzimprägnierung. Die Imprägnierstoffe sind in milden, wasserlöslichen Lösungsmitteln und Wasser gelöst. Anwendbar auf alle saugfähigen Natur- und Kunststeine im Innen- und Aussenbereich.
<u>Allgemeines</u>	Diese Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend und vermindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfindlichkeit. Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch erleichtert und die Steinbeläge bleiben länger schön.
<u>Dosierung</u>	unverdünnt anwenden
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen. Innert ca. 20 Minuten den Vorgang evtl. nochmals wiederholen. Nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material entfernen. Rückstände mit einer Maschine oder bei kleineren Flächen mit einem Lappen ausreiben. Nicht bei Temperaturen unter 5° C oder über 25° C verarbeiten.
<u>Verbrauch</u>	1 Liter für ca. 20-25 m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<u>Besondere Hinweise</u>	Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Allfällige Restfeuchtigkeit im Belagsmaterial vermindert die Schutzwirkung. Die volle Schutzwirkung entwickelt sich nach ca. 24 h. Die Arbeiten sollten durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Bei der Verarbeitung einen Atemschutz tragen und Räume lüften. Offene oder leicht verpackte Lebensmittel müssen ferngehalten bleiben.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: Kühl und verschlossen, vor Zündquellen fernhalten, 3 Jahre lagerfähig pH-Wert: - Inhaltsstoffe: Imprägnierstoffe in milden wasserlöslichem Lösungsmittel