

Technisches Merkblatt

stone clear ZE 77 Zementschleierentferner

<u>Anwendungsbereich</u>	Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen im Innen- und Aussenbereich.
<u>Allgemeines</u>	Hochwirksamer, konzentrierter Zementschleierentferner zur Entfernung von Ausblühungen, Zementschleier, Kalk, Mörtelresten und verhärtetem Bauschmutz. usw.
<u>Dosierung</u>	<u>Bei leichter Verschmutzung</u> 1 Liter auf 10 Liter Wasser geben (10%) <u>Bei starker Verschmutzung</u> 2-3 Liter auf 10 Liter Wasser geben (20-30%) Falls notwendig, kann das Produkt stone clear ZE 77 auch pur angewendet werden.
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Nicht säurefestes Fugenmaterial vorgängig mit Wasser einnetzen. Lösung anlegen. Hartnäckige Verkrustungen mit Reinigungspad oder Bürste bearbeiten. Mit viel klarem Wasser spülen. Wände von unten nach oben einwaschen, um Tränenläufe zu verhindern. Geeignet für manuellen und maschinellen Einsatz.
<u>Verbrauch</u>	10 Liter Lösung für ca. 30-50 m ²
<u>Besondere Hinweise</u>	Beim Sprühen Atemschutz tragen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Säureempfindliche Materialien wie Metalloberflächen und kalkhaltige Steine werden angegriffen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle immer an unauffälliger Stelle probieren.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: 2 Jahre lagerfähig pH-Wert: im Lieferzustand 0.6 Lösung 10% 1.2 Lösung 1% 1.9 Inhaltsstoffe: anorganische Säure, nichtionische Tenside, Wasser, Parfüm